



AZIENDA COMUNALE FARMACIE

AZIENDA SPECIALE DEL COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

OGGETTO INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI FARMACIA
COMUNALE DI PIAZZA TEVERE N. 10-12

COMMITTENTE AZIENDA COMUNALE FARMACIE
Azienda Speciale del Comune di San Donato Milanese
San Donato Milanese - Milano

PROGETTO studio AZdesign
24052 Azzano San Paolo BERGAMO via Piemonte 13

ELENCO DEI PREZZI UNITARIO

Il Progettista

.....
(geom. Marco Perego)



Bergamo, Maggio 2018

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 1C.01.030.00 20.b	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di altre ... piastrelle o altro materiale, quest'ultimo si intende incluso nella demolizione e compensato nel costo della lavorazione euro (centoventicinque/47)	m ³	125,47
Nr. 2 1C.01.040.00 20.a	Demolizione a sezione ristretta per alloggiamento di elementi strutturali, incassettature, fori isolati, passanti o ciechi, di qualunque forma, eseguita anche a più riprese, con ma ... ssi ciascuno con volume fino a 2,00 dm ³ . Su strutture in: - muratura di mattoni pieni, pietrame o mista, fino a 2,00 dm ³ euro (cinque/01)	dm ³	5,01
Nr. 3 1C.01.040.01 20.e	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cucitu ... isionali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro da 91 a 110 mm euro (settantasei/49)	m	76,49
Nr. 4 1C.01.050.00 30.a	Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, sia piano che inclinato, costituito da travetti in laterizio, elementi forati in cotto, sovrastante caldana ... ecupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - fino allo spessore di cm 16, compresa la soletta collaborante euro (ventiuno/53)	m ²	21,53
Nr. 5 1C.01.060.00 70.a	Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati, su superfici orizzontali, verticali o comunque ... timento. Per manti costituiti da: - membrane bituminose, fogli sintetici, sia ad uno strato che a più strati alternati. euro (quattro/20)	m ²	4,20
Nr. 6 1C.01.070.00 10.b	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... piastrelle o altro materiale, quest'ultimo si intende incluso nella demolizione e compensato nel costo della lavorazione euro (undici/77)	m ²	11,77
Nr. 7 1C.01.070.00 10.c	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... piastrelle o altro materiale, quest'ultimo si intende incluso nella demolizione e compensato nel costo della lavorazione euro (tredici/44)	m ²	13,44
Nr. 8 1C.01.070.00 10.f	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani ... astrelle o altro materiale, quest'ultimo si intende incluso nella demolizione e compensato nel costo della lavorazione euro (quattordici/93)	m ²	14,93
Nr. 9 1C.01.080.00 10.b	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elemen ... similari intonacati, e in pannelli continui fissi pendinati e stuccati di gesso, cartongesso o materiali assimilabili euro (nove/92)	m ²	9,92
Nr. 10 1C.01.100.00 10.a	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia e ... arica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento euro (dieci/15)	m ²	10,15
Nr. 11 1C.01.120.00 10.a	Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento o collante. Compresi il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'amb ... i di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento - in piastrelle di ceramica, gres e simili. euro (otto/80)	m ²	8,80
Nr. 12 1C.01.130.00 10.b	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - pedate, alzate, frontali di scale, soglie euro (nove/60)	m	9,60
Nr. 13 1C.01.130.00 10.c	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico, trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del ... ti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento: - davanzali, contorni di porte e finestre euro (otto/23)	m	8,23
Nr. 14 1C.01.140.00 10.b	Rimozione di serramenti in legno interni ed esterni, impennate e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai, imbotti ecc. compresa la movimentazione in ca ... etri e legno, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; esclusi gli oneri di smaltimento. euro (tredici/62)	m ²	13,62
Nr. 15	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1C.01.150.00 10.b	dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. euro (tredici/34)	m ²	13,34
Nr. 16 1C.01.150.00 60.b	Rimozione di avvogibili in lamiera di ferro o in profilati di alluminio, inclusi accessori, di qualunque forma e dimensione: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. euro (cinque/62)	m ²	5,62
Nr. 17 1C.01.170.00 10	Rimozione di apparecchi igienico-sanitari, incluso lo smontaggio delle apparecchiature, rubinetterie e degli accessori. Compreso l'abbassamento, il carico e trasporto ad impianti ... ezzi del Comune di milano 2018 sarà adottata anche per il calcolo della rimozione degli accessori a muro arredo bagno. euro (ventiquattro/79)	cad	24,79
Nr. 18 1C.04.300.00 20.c	Strutture (pilastri, travi, corree, solette, murature di vani scala e ascensori),realizzate mediante getto, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, di calce ... sa vibratura, esclusi ferro e casseri: classe di resistenza - C28/35 consistenza S5 Dmax 32 Classe Esposizione XC1 e XC2 euro (centoquarantanove/08)	m ³	149,08
Nr. 19 1C.04.350.00 30.a	Sovrapprezzo alle opere in conglomerato cementizio per impiego di calcestruzzo preconfezionato di tipo diverso rispetto al tipo S3 considerato nei prezzi precedenti : - classe di consistenza S4, fluido, slump da 160 a 210 mm euro (tre/25)	m ³	3,25
Nr. 20 1C.04.400.00 20.a	Casseforme per getti in calcestruzzo, eseguite fino a 4,50 m dal piano d'appoggio, con impiego di tavole di abete, comprese armature di sostegno, disarmante, manutenzione e disarmo: - per fondazioni, plinti, travi rovesce, platee euro (ventiuno/86)	m ²	21,86
Nr. 21 1C.04.450.00 10.a	Acciaio tondo in barre nervate per cemento armato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.14/01/2008, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: - B450C euro (uno/32)	kg	1,32
Nr. 22 1C.05.500.00 20.e	Formazione di vespaio formato da un sottofondo di appoggio degli elementi in plastica dello spessore di cm 8 con calcestruzzo C12/15, posa degli elementi in plastica a perdere nell ... i. Comprese tutte le attività ed i materiali necessari a dare l'opera finita in ogni sua parte. - altezza elementi cm 60 euro (cinquanta/67)	m ²	50,67
Nr. 23 1C.06.070.01 00.a	Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm, con malta cementizia o bastarda, compresi gli oneri per la formazione di spalle, voltini, spigoli, lesene, piani di lavoro interni, di spessore: - 8 cm euro (ventidue/50)	m ²	22,50
Nr. 24 1C.06.550.00 50	Controparete in lastre di gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm, applicata direttamente alla parete con incollaggi in gesso, compresa la rasatura dei giunti, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria fornita dall'impresa: euro (ventiuno/81)	m ²	21,81
Nr. 25 1C.06.550.03 50	Controparete realizzata con lastre in gesso rivestito a bordi assottigliati, spessore 13 mm ed interposta armatura in profilati acciaio zincati da 6/10 per guide a pavimento e a so ... interni e l'assistenza muraria dell'Impresa Nota: Montanti posti ad interasse di 60 cm e/o su indicazione della D.L. euro (trentaquattro/58)	m ²	34,58
Nr. 26 1C.07.710.00 60.c	Ripresa localizzata di intonaco ammalorato su pareti e soffitti interni. Compreso lo scrostamento dell'intonaco deteriorato con abbassamento, carico e trasporto delle macerie ad im ... presenza di avvallamenti, fori o tracce derivanti per esempio dallo smontaggio di componenti impiantistiche esistenti euro (trenta/05)	m ²	30,05
Nr. 27 1C.07.760.00 10	Rinzafo su tutte le strutture murarie antiche interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in ambienti di qualsiasi dimensione, con malt ... ntrollati in razionale distribuzione granulometrica. Dosaggio 3 Kg/m ² , compresi piani di lavoro. Spessore massimo mm. 2. euro (sei/29)	m ²	6,29
Nr. 28 1C.12.020.00 10.b	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 76 ... aggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 40 - s = 3,0 euro (cinque/82)	m	5,82
Nr. 29 1C.12.020.00 10.f	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 76 ... aggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 75 - s = 3,0 euro (nove/15)	m	9,15
Nr. 30 1C.12.090.00	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm ³ classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
10.a	esterno (De) e spessore (s): De= 40 mm - s= 3,00 euro (nove/27)	m	9,27
Nr. 31 1C.12.090.00 10.c	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm ³ classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 75 mm - s= 4,00 euro (diciassette/94)	m	17,94
Nr. 32 1C.12.090.00 10.g	Fornitura e Posa di Tubo fonoassorbente con bicchiere in materiale termoplastico con cariche minerali per condotte di scarico acque civili, densità 1,75 g/cm ³ classe infiammabilità ... ggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): De= 125 mm - s= 5,00 euro (trentatre/75)	m	33,75
Nr. 33 1C.18.020.01 20	Pavimento autolivellante realizzato con resine poliuretaniche senza solventi e speciali autodilatanti, applicato su massetto esistente convenientemente preparato; con caratteristic ... rmazione dei giunti e l'assistenza muraria.Esclusa la rete elettrosaldata e la formazione del massetto in calcestruzzo. euro (trentaquattro/86)	m ²	34,86
Nr. 34 1C.18.400.00 10.a	Pavimento in listoni di legno, sezione 6 ÷ 7 x 2,2 cm, lunghezza 60 ÷ 120 cm, compresa fornitura magatelli da annegare nel sottofondo, lamatura, ceratura e assistenze murarie; con ... - 1800mm. Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (centodiciassette/08)	m ²	117,08
Nr. 35 1C.19.050.00 40.c	Rivestimento in piastrelle di gres fine porcellanato a superficie liscia, spess. 8/10 mm, prima scelta, posato con colla su idoneo intonaco; compreso: la stuccatura dei giunti con ... rata sigillatura dei giunti e di jolly del tipo Profiltec Squarejolly alluminio o equivalente se richiesto dalla D.L. euro (trentaquattro/84)	m ²	34,84
Nr. 36 1C.19.250.00 10	Rivestimento pareti in pannelli fonoassorbenti e termoisolanti in sughero biondo naturale supercompresso, resistenti al fuoco Classe I.Trattati chimicamente per essere, oltreché f ... ti, biologicamente puri e non tossici.Dimensioni 1000 x 500 mm o 500 x 500 mm, spessore 30 mm, densità 200 ÷ 220 kg/m ² . euro (settantasei/55)	m ²	76,55
Nr. 37 1C.20.050.00 50	Controsoffitto il lastre di gesso rivestito larghezza 1200 mm, spessore 13 mm; orditura costituita da idonei traversini portanti e profili. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. euro (trentasei/84)	m ²	36,84
Nr. 38 1C.20.400.00 20	Formazione di velette di raccordo fra controsoffitto e pareti vetrate in cartongesso, h 10 ÷ 20 cm, comprensivo di stuccatura e tinteggiatura. Nota: La presente voce del Listino ... rivista nel progetto per le velette di raccordo sopra l'ingresso principale e la finestra presente nella zona magazzino. euro (sessantasette/41)	m	67,41
Nr. 39 1C.21.200.00 10.a	Porte interne a battente ad un'anta, in legno tamburate, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spessore finito mm 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli ... 60-65-70-75-80-85-90x210-220. Rivestite sulle due facce in: - medium density, laccato Nota: Finitura colore bianco euro (trecentocinquantesette/94)	cad	357,94
Nr. 40 1C.21.250.00 10.c	Fornitura e posa di telaio in lamiera zincata di contenimento del battente, per porte scorrevoli ad un'anta, dotato di meccanismo per lo scorrimento dell'anta, con garanzia di funz ... ntamento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 90x200-210 euro (quattrocentocinque/09)	cad	405,09
Nr. 41 1C.21.250.00 50.a	Anta scorrevole tamburata, spess. mm 44, finitura in tangerina tinto chiaro o tinto noce, con stipiti e cornici coprifilo, adatta per il completamento dei telai incassati di cui a ... ento dei materiali di risulta. Per le seguenti dimensioni di luce libera di passaggio: - luce libera cm 70-80-90x200-210 euro (quattrocentodieci/67)	cad	402,67
Nr. 42 1C.22.200.00 20.b	Serranda avvolgibile visiva di sicurezza, a rotolo con strisce agganciate in parte cieche ed in parte in acciaio stampato forato, guide a U in acciaio zincato con guarnizioni antir ... a zincato. Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (centotrentaquattro/60)	m ²	134,60
Nr. 43 1C.24.120.00 20.c	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... 00 colpi spazzola (DIN 53778) Nota: Sarà cura della D.L. confermare la tinta prima dell'esecuzione della lavorazione euro (quattro/14)	m ²	4,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 44 1C.24.120.00 20.e	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a ... vaggio. (resa 12 - 13 m ² /l). Nota: Sarà cura della D.L. confermare la tinta prima dell'esecuzione della lavorazione euro (dodici/14)	m ²	12,14
Nr. 45 1C.27.050.01 00.a	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi euro (undici/67)	t	11,67
Nr. 46 1C.27.050.01 00.f	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti: - rifiuti assimilabili agli urbani Nota: La presente voce del Listino Prezzi del Comune di milano 20 ... tudine per rifiuti inerti come gesso e materiali di costruzione a base di gesso, compreso cartongesso non contaminati. euro (centosessantadue/31)	t	162,31
Nr. 47 1E.01.040.01 00	Piastra equipotenziale in cassetta da incasso , in acciaio zincato galvanicamente, morsetti in ottone nichelato, collegamenti per 1 conduttore con sezione fino a 16 mmq e 6 conduttori fino a 10 mmq euro (cinquantaquattro/48)	cad	54,48
Nr. 48 1E.01.040.01 15	Collegamenti equipotenziali in opera finiti per installazione all'interno di locali medici o tecnici avendo in loco piastra equipotenziale, e/o all'esterno d'edificio da proteggere; compresa la misura e rilascio della continuità e rilascio della relativa certificazione. euro (ventitre/20)	cad	23,20
Nr. 49 1E.01.050.00 30.a	Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe I, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in sistem ... le di scarica (8/20) 30 kA, tensione massima continuativa 275 V, zone di protezione LPZ 0-2, nelle tipologie - unipolare euro (centosettantanove/42)	cad	179,42
Nr. 50 1E.01.050.00 50.a	Scaricatore di sovratensione, modulare guida DIN provati in classe II, composto da sistema di varistori in ossido di zinco, con indicatore della funzionalità, utilizzabile in siste ... scarica (8/20) 20 kA, zone di protezione LPZ 1-2, completo di protezione termica/dinamica, nelle tipologie: - unipolare euro (novantasette/16)	cad	97,16
Nr. 51 1E.02.010.00 10.d	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm euro (quattro/57)	m	4,57
Nr. 52 1E.02.010.00 10.f	Tubazioni flessibili pesanti in materiale plastico IMQ tipo autoest. a norma CEI-EN 50086-1/2-2 compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 50mm euro (sei/47)	m	6,47
Nr. 53 1E.02.010.00 20.d	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 32mm euro (dieci/26)	m	10,26
Nr. 54 1E.02.010.00 20.f	Tubazione plastica rigida con marchio IMQ tipo autoest. a norme CEI-EN 50086-1-2-3 per installazione a vista compresi anche gli accessori di fissaggio. - diam. 50mm euro (venti/88)	m	20,88
Nr. 55 1E.02.020.00 10.f	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 196x152x70 mm euro (sei/78)	cad	6,78
Nr. 56 1E.02.020.00 10.h	Cassetta di derivazione da incasso in materiale isolante nervato con feritoie pretranciate per l'ingresso dei tubi,listello profilato per morsetti componibili, provvista di coperchio bordato fissato con viti. - 392x152x70 mm euro (nove/23)	cad	9,23
Nr. 57 1E.02.020.00 20.a	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 100x100x50 mm euro (dodici/33)	cad	12,33
Nr. 58 1E.02.030.01 00.e	Passerella a rete realizzata in tondini d'acciaio elettrosaldati con zincatura a caldo dopo lavorazione, altezza 54 mm - larghezza 300 mm euro (sedici/93)	m	16,93
Nr. 59 1E.02.030.01 40.f	Coperchio per passerella portacavi in acciaio zincato, nelle seguenti larghezze: - 300 mm euro (otto/93)	m	8,93
Nr. 60	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1E.02.040.00 15.e	Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... alità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 6 mm ² euro (uno/27)	m	1,27
Nr. 61 1E.02.040.00 15.g	Cavo unipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità S17, norme di riferimento CEI EN 50525, CEI 20-40; sigla di designazione FS17 450/750 V, sezione nominale: - 16 mm ² euro (due/38)	m	2,38
Nr. 62 1E.02.040.00 35.a	Cavo bipolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isola ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 2x1,5 mm ² euro (uno/66)	m	1,66
Nr. 63 1E.02.040.00 45.a	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x1,5 mm ² euro (due/09)	m	2,09
Nr. 64 1E.02.040.00 45.b	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... tà R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x2,5 mm ² euro (due/41)	m	2,41
Nr. 65 1E.02.040.00 45.c	Cavo tripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale isol ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 3x4 mm ² euro (tre/21)	m	3,21
Nr. 66 1E.02.040.00 55.f	Cavo quadripolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale i ... ità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 4x16 mm ² euro (nove/64)	m	9,64
Nr. 67 1E.02.040.00 65.c	Cavo pentapolare flessibile, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da Costruzione CPR, di rame ricotto isolato con materiale is ... lità R16, norme di riferimento CEI 20-13, CEI 20-67; sigla di designazione FG16OR16 0,6/1 kV, sezione nominale:- 5x4 mm ² euro (quattro/42)	m	4,42
Nr. 68 1E.02.060.00 15.a	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V euro (quarantatre/21)	cad	43,21
Nr. 69 1E.02.060.00 15.g	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... selli o ganci, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione euro (sedici/73)	cad	16,73
Nr. 70 1E.02.060.00 15.j	Derivazione da incasso per impianti di energia realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori di alimentazione e di te ... per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x10 A + T, grado di sicurezza 2.2 con interruttore bipolare euro (quarantacinque/60)	cad	45,60
Nr. 71 1E.02.060.00 25.a	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... r il trasporto dei materiali al piano:- punto luce interrotto con interruttore bipolare, oppure unipolare con spia 230 V euro (cinquantasei/12)	cad	56,12
Nr. 72 1E.02.060.00 25.b	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... legamento allo specifico punto di alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce deviato euro (settantatre/03)	cad	73,03
Nr. 73 1E.02.060.00 25.e	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... imentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- pulsante in parallelo per comando di punto luce a relè euro (cinquantacinque/40)	cad	55,40
Nr. 74 1E.02.060.00 25.g	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... alimentazione, assistenza per il trasporto dei materiali al piano:- punto luce in parallelo ad una qualsiasi derivazione		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventisei/29)	cad	26,29
Nr. 75 1E.02.060.00 25.i	Derivazione a vista a parete e/o a soffitto per impianti di energia, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, conduttori di alimentaz ... nza per il trasporto dei materiali al piano:- presa di corrente 2x16 A + T, o bipasso 10/16 A +T, grado di sicurezza 2.2 euro (quarantatre/57)	cad	43,57
Nr. 76 1E.02.060.00 55.a	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... sistenza per il trasporto dei materiali al piano:- alimentazione diretta di utilizzatore monofase con linea fino a 4 mmq euro (ottantasette/30)	cad	87,30
Nr. 77 1E.02.060.00 55.d	Derivazione per impianti di energia di tipo industriale eseguita a vista o parzialmente incassata, con tubazioni in materiale plastico o metalliche in relazione alle descrizioni di ... o 4 x25 A conforme norme CEI 17-1, installato in prossimità dell'utilizzatore in cassetta da parete con protezione IP64 euro (quattrocentodieci/78)	cad	410,78
Nr. 78 1E.02.060.00 75.a	Derivazione da incasso per impianti di segnalazione o di comunicazione realizzate con tubo protettivo flessibile o rigido in PVC ad alta resistenza allo schiacciamento, conduttori ... merazione centrale (relè serie - suoneria - relè segnale - lampada segnale interna e/o esterna - pulsante annullo - ecc) euro (centoquarantaquattro/27)	cad	144,27
Nr. 79 1E.02.060.00 85.b	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... iere, inseritori ecc, collegati a centrali di segnalazione allarme, comprensiva di linea di alimentazione e segnalazione euro (trenta/12)	cad	30,12
Nr. 80 1E.02.060.00 85.g	Derivazione a vista a parete e/o soffitto per impianti di segnalazione o di comunicazione, grado di protezione IP44, realizzate con tubo protettivo in PVC rigido autoestinguente, ... presa per attacco apparecchio citofonico derivato intercomunicante o su posto esterno, compresa quota parte dei montanti euro (sessantauno/23)	cad	61,23
Nr. 81 1E.03.030.00 20.a	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - unipolare con In 6÷32 A euro (ventidue/11)	cad	22,11
Nr. 82 1E.03.030.00 20.d	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 6 kA, tipologie: - tetrapolare con In 6÷32 A euro (quarantaotto/29)	cad	48,29
Nr. 83 1E.03.030.00 30.l	Interruttore automatico magnetotermico modulare, curva C, con modulo di 17,5 mm e conforme norme CEI 23-3, potere d'interruzione pari a 10 kA, tipologie: - tetrapolare con In 40÷63 A euro (sessantasei/30)	cad	66,30
Nr. 84 1E.03.030.02 70.b	Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di ... to di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: - bipolare 25 A - sensibilità 0,03 A euro (quarantaquattro/47)	cad	44,47
Nr. 85 1E.03.030.02 70.l	Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di ... di prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: - tetrapolare 25 A - sensibilità 0,03 A euro (sessanta/41)	cad	60,41
Nr. 86 1E.03.030.02 70.o	Interruttore differenziale modulare (puro) con certificato di prove e collaudo per il montaggio a scatto su guida profilata con involucro di materiale isolante, levetta frontale di ... prova senza dispositivo di esclusione, classe AC istantanei, nelle tipologie: - tetrapolare 40 A - sensibilità 0,3÷0,5 A euro (sessantatre/22)	cad	63,22
Nr. 87 1E.03.030.03 10.a	Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo 17,5 per ogni polo attivo; adatto per ... e classe A, manovra e tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 1P+N 6÷32 A sensibilità 0,03 A euro (settantasette/33)	cad	77,33
Nr. 88 1E.03.030.03 50.a	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su ... e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe A istantanei, nelle tipologie: - 2P 25 A sensibilità 0,03 A euro (settanta/59)	cad	70,59
Nr. 89 1E.03.030.03 60.f	Blocco differenziale modulare componibile con interruttori magnetotermici, con certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante modulare; adatto per il montaggio su ... rmo e la segnalazione d'intervento per guasto a terra, classe AS selettivi, nelle tipologie: - 4P 63 A sensibilità 1 A		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (centoquarantatre/04)	cad	143,04
Nr. 90 1E.03.050.00 10.r	Interruttore di manovra sezionatore di tipo modulare, conforme norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra indipendente, con segnalazione delle funzioni, adatto per il montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - 4P, In 63÷80 A, 400 V euro (cinquantacinque/40)	cad	55,40
Nr. 91 1E.03.060.00 60.c	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 2P, 20÷32 A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm euro (diciotto/71)	cad	18,71
Nr. 92 1E.03.060.00 60.g	Portafusibili sezionabili, adatti per montaggio su guida DIN, in contenitore isolante, nelle tipologie: - 4P, 20÷32A, dim. 8.5x31.5 mm e 10.3x38 mm euro (trenta/81)	cad	30,81
Nr. 93 1E.03.060.00 70.b	Fusibili cilindrici, tipo gG, nelle tipologie: - In 2÷32 A, diam. 10.3x38 mm, Un 500 V, potere d'interruzione 100 kA euro (cinque/97)	cad	5,97
Nr. 94 1E.03.060.00 90.a	Commutatore a leva, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230 V, nelle tipologie: - 1P, In 16 A, commutatore I-0-II euro (diciannove/09)	cad	19,09
Nr. 95 1E.03.070.01 60.q	Quadro elettrico di distribuzione da parete- pavimento in lamiera, grado di protezione IP43, con porta in vetro da 800A preassemblato, completo di intelaiatura interna per fissaggio ... te per la certificazione EN 61-439, accessori meccanici di fissaggio compresa morsettiera in opera del tipo - 850x1800 mm euro (cinquecentonovantasette/96)	cad	597,96
Nr. 96 1E.03.070.02 30.a	Centralino elettrico da parete in resina, grado di protezione IP65, doppio isolamento, completo di porta trasparente intelaiatura interna per il fissaggio delle apparecchiature ele ... tiera, etichette identificatici targhetta autoadesiva, accessori meccanici di fissaggio, nelle tipologie: - da 24 moduli euro (cinquantauno/41)	cad	51,41
Nr. 97 1E.03.080.00 40.d	Contattori, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, nelle tipologie: - Un 230 V, In 20 A, 2 contatti NA euro (quarantadue/06)	cad	42,06
Nr. 98 1E.03.080.00 70.j	Relè passo-passo, adatti al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, In 16A, nelle tipologie: - Un 12V, 2 contatti NA euro (trentaquattro/71)	cad	34,71
Nr. 99 1E.03.080.01 10.b	Programmatore digitale settimanale, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 220-240V c.a., nelle tipologie: - 42 memorie - 1 canale euro (centosei/00)	cad	106,00
Nr. 100 1E.03.080.02 50	Lampade di segnalazione adatte al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione nominale 230V, assorbimento 2.5 mA, in vari colori. euro (diciassette/95)	cad	17,95
Nr. 101 1E.03.080.03 20.b	Trasformatore di sicurezza, adatto al montaggio su guida DIN, in contenitore plastico, tensione primario 230 V, nelle tipologie: - 25VA, tensione secondario 12+12=24V euro (trentanove/18)	cad	39,18
Nr. 102 1E.04.020.00 50.e	Gruppo statico di continuità con gestione e controllo a microprocessore. Tecnologia VI (Voltage Independent - Line Interactive). Dotati di test batteria automatico e periodico. Ten ... in ambienti chiusi; conforme alle norme CEI EN 62040; nelle potenze nominali/attiva:- 3000 VA, 2100 W, autonomia 7 min. euro (duemilatrecentotot/93)	cad	2'303,93
Nr. 103 1E.06.060.01 40.b	Plafoniera a tenuta stagna per installazione diretta a parete o a soffitto, o a sospensione. Prodotto in conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK0 ... er installazione rapida; equipaggiata con - lunghezza: - monolampada led 4000K 2800 lm potenza 22 w - lunghezza 1300 mm euro (centoventi/49)	cad	120,49
Nr. 104 1E.07.010.00 10.c	Prese utente RJ12 - RJ45 UTP non schermate a cablaggio rapido universale T568A/T568B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in tecnopolimero: - categoria 6 - RJ45 con coperchio euro (trenta/95)	cad	30,95
Nr. 105 1E.07.010.00 40.j	Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: - 2 m categoria 6 euro (dieci/14)	cad	10,14
Nr. 106 1E.07.010.00 40.k	Cordoni di permutazione RJ45 - RJ45 UTP 24 AWG, non schermati: - 5 m categoria 6 euro (quattordici/25)	cad	14,25
Nr. 107 1E.07.010.00	Cavi in rame a 4 coppie twistate non schermate - UTP 24 AWG - guaina LSZH, categoria 6 euro (due/56)	m	2,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 108 1E.07.050.00 60.b	Armadio a pavimento, con porta in vetro curvo, completo di pannelli laterali ad aggancio rapido, porta piena posteriore e coppia di montanti regolabili in profondità, piedini regolabili di livellamento. Unità - Dimensioni:- 33 unità rack - 600x600mm euro (millecentoquindici/49)	cad	1 115,49
Nr. 109 1E.07.050.01 10.e	Pannello RJ45 preassemblati, in metallo verniciato nero, 19" - 24 connettori RJ45, UTP categoria 6 euro (centonovantaquattro/94)	cad	194,94
Nr. 110 1E.07.050.01 80.a	Pannello per prese di corrente standard italiano /tedesco 16A bivalente con interruttore, 19", con 5 prese - interruttore generale bipolare 16A 250V con spia euro (centoquindici/98)	cad	115,98
Nr. 111 1E.08.010.00 10	Centrale per sistema di allarme antintrusione ed anti-effrazione, in contenitore metallico, in grado di gestire contemporaneamente apparati elettronici del tipo cablato o via radio ... ota oppure locale utilizzando la porta USB integrata. Conforme norma EN50131 Grado di sicurezza 3, Classe Ambientale II. euro (cinquecentosettantatre/29)	cad	573,29
Nr. 112 1E.08.010.00 80	Modulo di espansione a 8 ingressi per le centrali e per concentratori remoti espandibili. Collegabile direttamente ad innesto tramite apposito connettore. Supporta i sensori inerziali. euro (centotre/29)	cad	103,29
Nr. 113 1E.08.020.00 10.a	Tastiera operativa o remota nelle seguenti tipologie: - a parete in contenitore da incasso euro (centoventiotto/81)	cad	128,81
Nr. 114 1E.08.020.00 20.b	Lettore remoto nelle seguenti tipologie : - di chiavi o tessere di prossimità, collegabile direttamente al bus di comunicazione delle centrali ad una distanza massima dalla central ... a. Il circuito elettronico del lettore è completamente ricoperto da resina sintetica resistenze agli agenti atmosferici. euro (duecentosettantatre/46)	cad	273,46
Nr. 115 1E.08.020.00 30	Chiave di prossimità, in confezione da 10 pezzi, a forma di portachiave con tecnologia di prossimità, dotata di codice di sicurezza a 4 byte. La chiave può essere riscritta più volte e l'operazione di lettura e scrittura è crittografata. euro (centoventiquattro/83)	cad	124,83
Nr. 116 1E.08.030.00 30.a	Rivelatore intelligente, doppia tecnologia ad infrarossi passivi e microonde. Protezione volumetrica fino a 12 metri. Sensore infrarossi con 9 tende integrali. Ottica a specchio d ... to funzionante ed eseguito a regola d'arte. Conforme alla normativa EN50131 Livello di sicurezza 2 Classe Ambientale II. euro (centodieci/88)	cad	110,88
Nr. 117 1E.08.030.01 10.e	Sensori perimetrali, nelle tipologie: - contatto magnetico ad incasso per porte in ferro con cavo. GAP 9 mm. euro (trentaquattro/29)	cad	34,29
Nr. 118 1E.08.030.01 10.l	Sensori perimetrali, nelle tipologie: - sensore di rottura vetro a doppia tecnologia, portata 3 metri, con contatto magnetico. euro (ottantaotto/69)	cad	88,69
Nr. 119 1E.08.040.00 10.a	Sirena per interni, nelle tipologie: - sirena da interno ad un tono in ABS di colore bianco. Funzionamento a 12Vcc a basso assorbimento (120mA). Potenza sonora di 101 dB a 1mt. Fornita con tamper antistrappo e apertura. euro (sessantasei/50)	cad	66,50
Nr. 120 1E.08.040.00 20.d	Sirena per esterni, nelle tipologie: - per impianti seriali, autoalimentata piezoelettrica con lampeggiante, con protezione antischiuma e doppio coperchio euro (centosessantacinque/75)	cad	165,75
Nr. 121 1E.08.060.00 30.a	Batterie per centrali e sirene, nelle tipologie: - 6 V, 1,2 Ah euro (venti/01)	cad	20,01
Nr. 122 1E.08.060.00 30.c	Batteria con tensione di 12 V di tipo ermetico sigillata al piombo con capacità 7Ah. euro (trentaotto/48)	cad	38,48
Nr. 123 1E.08.070.00 10.e	Cavo schermato antifiama certificato CEI-UNEL 36762 C-4. Nelle tipologie:- 2x0,75+4x0,22 euro (quattro/51)	m	4,51
Nr. 124 1E.09.010.00 20	Monitor a LED da 19" formato 5:4, risoluzione 1280x1024 pixel. Il monitor dovrà avere la possibilità di visualizzare i segnali provenienti dai diversi ingressi, in particolare in ... 3,33 A max (fornito di alimentatore 230Vca). Consumo max 30 W, dimensioni senza base (L x A x P in mm.) 422 x 338 x 66. euro (settecentotrentanove/46)	cad	739,46
Nr. 125 1E.09.030.00 30	Telecamera mini Dome analogica HD-TVI, PAL, 1080p, 2.8 mm ottica fissa. Funzionalità True Day/Night e illuminatore infrarosso con Smart IR per catturare le immagini anche con scars ... ilità. Portata IR fino a 20m IR, doppia uscita video 960H o HD-TVI, Coax OSD control, 12VDC, IP66, contenitore plastico. euro (centonovantasei/47)	cad	196,47
Nr. 126	Cavi per collegamenti video:- cavo per video in PVC NPI CEI 20-22II, CEI 20-35, CEI 20-37I, con coassiale 75 Ohm (tipo		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1E.09.140.00 10.a	RG174) euro (uno/85)	m	1,85
Nr. 127 1E.11.010.00 80.c	Citofoni da parete in materiale termoplastico, dotati di 2 pulsanti e un altoparlante per le chiamate elettroniche, per montaggio in scatola rettangolare verticale, nelle tipologie: - senza segreto di conversazione per portiere elettrico, unifilare 1+1 conduttori euro (ventisei/44)	cad	26,44
Nr. 128 1E.11.010.01 50.a	Alimentatori in materiale termoplastico con custodia DIN 12 moduli e calotte di protezione per morsettiere estraibili, con doppio generatore di chiamata elettronica (modulata e con ... : - per portiere elettrico unifilare 1+1 conduttori con e senza segreto di conversazione da utilizzare con posto esterno euro (centocinque/24)	cad	105,24
Nr. 129 1E.11.010.02 30.b	Posti esterni e accessori: - per portiere elettrico unifilare 1+1, con doppio amplificatore e con generatore di chiamata elettronica, alimentazione 12Vca da installare nelle pulsantiere esterne euro (sessantauno/90)	cad	61,90
Nr. 130 1E.11.060.00 10.u	Moduli colore standard grigio luce, di dimensioni 97x111 mm, nelle tipologie: - per posto esterno audio a 1 pulsante, completo di portalampada e una lampada 24 V 3 W euro (ventitre/28)	cad	23,28
Nr. 131 1E.11.060.00 50.a	Cornici copriforo con protezione anti pioggia in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: - per 1 modulo euro (trenta/50)	cad	30,50
Nr. 132 1E.11.060.00 60.a	Scatole da esterno parete da accoppiare con cornice copriforo con protezione anti pioggia, in alluminio verniciato colore standard grigio, nelle tipologie: - per 1 modulo euro (trentasette/08)	cad	37,08
Nr. 133 1E.11.080.00 10.j	Cavo citofonico per impianti interni con conduttori in rame rosso isolati in PVC con guaina di protezione conforme CEI 20-22 II, nelle sezioni: - NPI FROR 2x0,75 mm ² euro (cinque/46)	m	5,46
Nr. 134 1M.08.010.0 070.a	Cassonetti ventilanti con accoppiamento diretto, composti da: ventilatore centrifugo in acciaio zincato, motore 220 V - 1f - 50 Hz o 380 V - 3f - 50 Hz, 4 o 6 poli, giunti antivibranti e staffe o piedi. Grandezze (m ³ /h: portata aria - Pa: prevalenza statica): - fino a 1000 m ³ /h - fino a 100 Pa euro (seicentoottantotto/66)	cad	688,66
Nr. 135 1M.09.010.0 070.a	Serrande di regolazione rettangolari, in acciaio zincato, con alette in profilati di acciaio zincato ad apertura contrapposta, comandate da leverismi posti all'esterno del telaio; ... è realizzata da una lama flessibile. Complete di comando manuale. Grandezze (m ² : superficie frontale): - fino a 0,04 m ² euro (duemilacentosettantasei/76)	m ²	2'176,76
Nr. 136 1M.09.040.0 010.a	Diffusori circolari a cono regolabili, in alluminio con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. Grandezze (mm: diametro): - 160 mm euro (quarantanove/17)	cad	49,17
Nr. 137 1M.09.040.0 010.b	Diffusori circolari a cono regolabili, in alluminio con serranda di regolazione Montaggio a soffitto o su canali a vista. Regolazione della portata d'aria: orizzontale in raffreddamento, verticale in riscaldamento. Grandezze (mm: diametro): - 200 mm euro (cinquantasei/90)	cad	56,90
Nr. 138 1M.09.040.0 070.m	Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 3 feritoie - lunghezza fino a 600 mm euro (centoquaranta/50)	cad	140,50
Nr. 139 1M.09.040.0 070.o	Diffusori lineari a feritoia con serranda di regolazione, completi di plenum isolato e staffaggi. Costruzione in alluminio estruso, anodizzato, deflettori in PVC. Grandezze (n° feritoie - lunghezza diffusore): - 3 feritoie - lunghezza oltre 800 fino a 1000 mm euro (centosessantauno/98)	cad	161,98
Nr. 140 1M.09.060.0 010.c	Griglie di ripresa in alluminio o acciaio, con un filare di alette fisse e con serranda di regolazione. Grandezze (m ² : superficie frontale): - alluminio - oltre 0,05 fino a 0,08 m ² euro (settecentosettantadue/29)	m ²	772,29
Nr. 141 1M.09.080.0 010.b	Griglie per aria esterna in alluminio o acciaio zincato, dotate di alette anti pioggia e rete antivolatile. Grandezze (m ² : superficie frontale): - alluminio - oltre 0,30 m ² fino a 0,50 m ² euro (trecentoquarantasei/75)	m ²	346,75
Nr. 142 1M.09.090.0 020.b	Valvole di ventilazione in lamiera d'acciaio verniciata. Grandezze (mm: diametro): - 150 mm euro (ventisei/41)	cad	26,41
Nr. 143	Canali in lamiera metallica, completi di pezzi speciali, graffature, giunzioni, guarnizioni, sigillature e staffaggi. I prezzi unitari		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
1M.09.120.0 010.c	includono maggiorazione sia per completamenti ... metro oltre 200 fino a 450 mm 10/10 mm, diametro oltre 450 fino a 750 mm 12/10 mm, diametro oltre 750 fino a 1500 mm euro (cinque/20)	kg	5,20
Nr. 144 1M.09.120.0 020.b	Canali in pannello sandwich esente da CFC reazione al fuoco classe 0-1, completo di pezzi speciali, giunzioni, sigillature e staffaggi, in pannello in poliuretano espanso densità 4 ... pannello espanso densità kg/mc 45-47 tra fogli d'alluminio da mm 0,08 (lato interno) e da mm 0,02 (lato esterno), spessore mm 30-35 euro (sessantasette/14)	m ²	67,14
Nr. 145 1M.10.030.0 090.e	Convettori elettrici completi di: termostato ambiente a bordo, comandi luminosi e cavo d'alimentazione, mensole (tipo fisso) o piedini (tipo portatile). Grandezze (tipo - kW: potenza elettrica nominale): - fisso con timer - 0,6 kW euro (centosettantadue/72)	cad	172,72
Nr. 146 1M.11.010.0 010.b	Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - con cassetta di lavaggio a zaino con scarico a parete o pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni euro (duecentotrentatre/07)	cad	233,07
Nr. 147 1M.11.020.0 010.b	Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 65 x 50 cm circa, completo di mensole euro (novantasette/58)	cad	97,58
Nr. 148 1M.11.080.0 005.a	Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone incorporato con possibilità di scarico a pavimento o a parete, 4 punti di fissaggi ... pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico, guarnizioni e comando a distanza. euro (quattrocentonovantasette/62)	cad	497,62
Nr. 149 1M.11.080.0 010.a	Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico esterna in ABS ad un volume di risciacquo (6-9 litri) con interruzione, predisposta per l'installazione a parete, tubo ... erale destro o sinistro, viti di fissaggio, rubinetto di carico e di scarico. Predisposta per comando pneumatico remoto. euro (settantasette/92)	cad	77,92
Nr. 150 1M.11.080.0 010.c	Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi. euro (ventitre/86)	cad	23,86
Nr. 151 1M.11.080.0 010.d	Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio. euro (sessantacinque/37)	cad	65,37
Nr. 152 1M.11.080.0 010.e	Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro euro (ventisette/65)	cad	27,65
Nr. 153 1M.11.080.0 020.a	Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggi gomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fronte concavo per agevolare l'avvicinamento alle persone che utilizzano la carro ... ile, 2 raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: - fisso euro (quattrocentoquaranta/58)	cad	440,58
Nr. 154 1M.11.080.0 040.b	Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio. euro (duecentodiciotto/05)	cad	218,05
Nr. 155 1M.11.080.0 080.b	Corrimano per doccia, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - ad angolo orizzontale, dimensioni 760 x 760 mm euro (centoquarantasei/08)	cad	146,08
Nr. 156 1M.11.080.0 090.a	Barra di sostegno verticale, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio: - sospesa a parete, altezza 1500 mm, sporgenza 167 mm euro (centosettantauno/82)	cad	171,82
Nr. 157 1M.11.080.0 100	Maniglione di sostegno ribaltabile, Ø 33 mm, con rivestimento in nylon ed anima in acciaio trattato anticorrosione o in alluminio, per lavabo, W.C. euro (duecentonovantacinque/13)	cad	295,13
Nr. 158 1M.11.090.0 010.d	Scaldabagni elettrici: - ad accumulo verticale da 50 l, completo di protezioni e sicurezze euro (duecentotredici/47)	cad	213,47
Nr. 159 1M.11.100.0 040	Scarico del tipo piletta sifoide a pavimento cromata da 1" 1/4 euro (cinquantasette/28)	cad	57,28
Nr. 160 1M.11.200.0 010.e	Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali previsti nel presente listino. Tipi di allacciamenti: - scaricoIn ... a colonna di scarico, in pead. Esclusioni: - assistenza muraria e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria euro (sessantasette/34)	cad	67,34

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 161 1M.14.020.0 010.d	Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 10255 serie leggera, complete di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati t ... ere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm): - DN32 x 2,9 mm euro (ventiuno/63)	m	21,63
Nr. 162 NP.001	Portafusibili sezionabili adatti per montaggio su guida DIN in contenitore isolante 4P 22x58 100A euro (novantasei/88)	cad	96,88
Nr. 163 NP.002	Interruttore astronomicomodulare con corrente nominale 10A, 14 commutazioni di memoria euro (centosettantasei/83)	cad	176,83
Nr. 164 NP.003	Morsettiera di distribuzione adatti per installazione su pannello e/o guida DIN composta da serie di supporti interamente isolanti in grado di ricevere nr. 4 sbarre piatte, viteria ... ontro la corrosione, schermo frontale di protezione che fornisce al sistema un grado di protezione IPXXB cn portata 125A euro (centodieci/68)	cad	110,68
Nr. 165 NP.004	Accessori di cablaggio delle apparecchiature di cui sopra quali puntalini, conduttori fs17, numerini, canalette, sbarre in rame dorsali, morsetti, ecc euro (trecentonovantasette/14)	corpo	397,14
Nr. 166 NP.005	Separatore per passerella asolata e/o rete con altezza 50 mm completo di accessori di fissaggio euro (otto/55)	m	8,55
Nr. 167 NP.006	Apparecchio per illuminazione di emergenza ad elevate prestazioni con kit di lenti speciali in PMMA ad elevata trasparenza, sia per versione Lungaluce che Largaluce, in dotazione, ... llo UP LED MULTI 4330 marca BEGHELLI e/o equivalente, versione SE 1W (24W equivalente) con flusso luminoso 180 lumen euro (novantanove/68)	cad	99,68
Nr. 168 NP.007	Apparecchio di design per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo e da un aspetto particolarmente tecnologico, con estrema uniformità diill ... i posa TUTTO LED marca BEGHELLI e/oequivalente, versione 1x11W (equivalente) SA a bandiera con flusso luminoso 120 lumen euro (centosessantacinque/26)	cad	165,26
Nr. 169 NP.008	Apparecchio di design per illuminazione di emergenza caratterizzato da una grande flessibilità di utilizzo e da un aspetto particolarmente tecnologico, con estrema uniformità diill ... ccessorio di posa TUTTO LED marca BEGHELLI e/oequivalente, versione 1x11W (equivalente) SE con flusso luminoso 120 lumen euro (ottantacinque/20)	cad	85,20
Nr. 170 NP.009	Tratto di cavo volante tipo FROR con formazione F+N+PE e sezione 2,5 mmq, completo di spina di corrente terminale 2P+T 16A necessaria all'alimentazione di apparecchiature elettriche quali boiler, aspiratori, ecc.. Compreso di onere per collegamento elettrico agli stessi euro (diciassette/33)	cad	17,33
Nr. 171 NP.010	Onere per allacciamento croce/insegna compreso di ogni onere di posa e collegamento euro (ventiuno/02)	cad	21,02
Nr. 172 NP.011	Postazione lavoro in esecuzione sottotraccia con tubazioni in PVC flessibile serie pesante (3 diam. 25mm), posata entro parete mobile e derivata dalla canaletta metallica dorsale, ... presa EDP RJ45 CAT. 6 il tutto completo di linea in cavomultipolare tipo FG16OR16 sezione 2,5 mmq, linea dati CAT. 6 euro (centoventinove/06)	cad	129,06
Nr. 173 NP.012	Pannello orizzontale per la gestione dei cavi necessario all'alloggiamento dei cordoni di permutazione, da installarsi entro armadio rach 19" di cui sopra completo di ogni accessori di fissaggio euro (trentasei/56)	cad	36,56
Nr. 174 NP.013	Assistenza per la messa in servizio delle seguenti linee telefoniche * linea FARMACIA (fonica ISDN) * linea ADLS * linea SSL completo di ogni onere di assistenza euro (centosettantasei/86)	corpo	176,86
Nr. 175 NP.014	Onere per prove operative ed assistenza al collaudo euro (centosettantasei/86)	corpo	176,86
Nr. 176 NP.015	Fornitura e posa in opera di DVR con le seguenti caratteristiche - 8 ingressi analogici - Segnali video standard PAL/NTSC. - algoritmo di compressione H.264 con definizione supe ... - Cattura JPEG da remoto. - Canale audio bidirezionale con client remoto e broadcast audio.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	- Web server embedded.. euro (cinquecentoventicinque/46)	cad	525,46
Nr. 177 NP.016	Fornitura e posa in opera di alimentatore con connettore a spina. Tensione di ingresso: 230Vca, tensione di uscita: 12Vcc, corrente max di uscita: 500mA. euro (cinquantaotto/48)	cad	58,48
Nr. 178 NP.017	Predisposizione punto telecamera in esecuzione a vista realizzato con tubazione in PVC rigido serie pesante diametro 20 mm, filo di traino, ed ogni accessorio di posa e collegamento euro (diciassette/59)	cad	17,59
Nr. 179 NP.018	Certificazione del sistema di cablaggio in categoria 6 secondo quanto prescritto dalla normativa ISO 11801 e dalla normativa EAI-TAI 568 rilasciando certificazione cartacea con i da ... ardo di propagazione * disallineamento dei ritardi * attenuazione * somma potenze NEXT, PSNEXT @ Remote (DSP-2000) euro (otto/39)	cad	8,39
Nr. 180 NP.019	Assistenza alle operazioni di collaudo provvisorio e definitivo con messa a disposizione degli strumenti richiesti dalla D.L. euro (duecentonovantaquattro/77)	corpo	294,77
Nr. 181 NP.020	Rimozione di tutte le apparecchiature (conduttori, prese, interruttori, ecc.) non più utilizzati, compreso l'eventuale onere necessario alla chiusura di scatole, cassette, ecc., con trasporto al magazzino comunale e/o scarica del materiale rimosso. euro (cinquecentoottantanove/54)	corpo	589,54
Nr. 182 NP.022	Proiettore orientabile rasato a filo che può essere applicato a parete/plafone, a binario elettrificato trifase o ad incasso, con corpo in alluminio pressofuso, completo di sorgenti ... te Nota: Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (duecentosettantasei/97)	cad	276,97
Nr. 183 NP.023	Apparecchio a sospensione dal design minimale, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, con sorgenti LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board e dri ... ente Nota: Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (quattrocentoquattordici/30)	cad	414,30
Nr. 184 NP.024	Apparecchio a sospensione dal design minimale, realizzato in alluminio verniciato a polvere epossipoliestere, con sorgenti LED ad alta efficienza con tecnologia Chip On Board e dri ... ente Nota: Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (quattrocentoquattordici/30)	cad	414,30
Nr. 185 NP.025	Apparecchio illuminante ad incasso a LED, life time 36.000h (rendimento 70%), corpo in alluminio pressofuso, anello in alluminio verniciato bianco, diffusore opale, Alimentatore 22 ... ente Nota: Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione della D.L. euro (centotrentasette/76)	cad	137,76
Nr. 186 NP.026	STRIP LED PROFESSIONALE stagna con larghezza del circuito inguainato di 14 mm, che ne consente l'utilizzo in ambienti esterni. Pensati e progettati per ottenere effetti decorativi ... di protezione IP65 * temperatura stoccaggio -10°C + 60°C * rotolo da mt. 5 * colore 3000°K * flusso luminoso 720lm euro (sedici/31)	m	16,31
Nr. 187 NP.027	Rilevatore di presenza a lente Fresnel con fotocellula integrata in grado di consentire lo spegnimento del sistema di illuminazione durante le ore diurne grado di protezione IP44, ... ltezza di installazione consigliata 2-4 mt., angolo di rilevamento 110°, alimentazione 230V 50Hz, portata massima 2kW euro (sessantatre/89)	cad	63,89
Nr. 188 NP.028	Documentazione di fine lavori Rilascio a fine lavori di: -Verifiche iniziali impianti - Dichiarazione di conformità impianti secondo D.M. 37/08 euro (novecentonovantaotto/80)	cad	998,80
Nr. 189 NP.029	Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio, antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni, quadri sca ... formazione di fori e asole su murature, soffitti e cartongessi vari; murature di scatole, cassette, sportelli, griglie. euro (millenovecentotrentadue/83)	corpo	1 '932,83

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 190 NP.101	Tubo rame UNI EN 12735-1 d=6,35x0,8 mm preisolato idoneo per gas refrigeranti compatibili con il rame come R 407 e R 410A, a norme EN 12735-1 e 2, superficie interna lucida e spec ... issaggio, materiali di tenuta e consumo. Conduttività termica a 40°C=<0,040 W/m°K. Temperatura d'esercizio: -70°C +110°C euro (cinque/67)	m	5,67
Nr. 191 NP.102	Tubo rame UNI EN 12735-1 d=9,52x0,8 mm preisolato idoneo per gas refrigeranti compatibili con il rame come R 407 e R 410A, a norme EN 12735-1 e 2, superficie interna lucida e spec ... issaggio, materiali di tenuta e consumo. Conduttività termica a 40°C=<0,040 W/m°K. Temperatura d'esercizio: -70°C +110°C euro (sei/07)	m	6,07
Nr. 192 NP.103	Tubo rame UNI EN 12735-1 d=12,7x0,8 mm preisolato idoneo per gas refrigeranti compatibili con il rame come R 407 e R 410A, a norme EN 12735-1 e 2, superficie interna lucida e spec ... issaggio, materiali di tenuta e consumo. Conduttività termica a 40°C=<0,040 W/m°K. Temperatura d'esercizio: -70°C +110°C euro (sei/58)	m	6,58
Nr. 193 NP.104	Tubo rame UNI EN 12735-1 d=15,87x1,0 mm preisolato idoneo per gas refrigeranti compatibili con il rame come R 407 e R 410A, a norme EN 12735-1 e 2, superficie interna lucida e spe ... issaggio, materiali di tenuta e consumo. Conduttività termica a 40°C=<0,040 W/m°K. Temperatura d'esercizio: -70°C +110°C euro (otto/10)	m	8,10
Nr. 194 NP.105	Unità esterna MINI-VRF in pompa di calore P=14,0 kW per unità interne a parete piano interrato, con le seguenti caratteristiche: - Capacità raffreddamento: 12,5 kW - Capacità ... completamento per dare l'opera completa, finita e funzionante tipo MITSUBISHI ELECTRIC mod. PUMY-S9112YKM o equivalente euro (quattromilaottocentonovantasei/85)	cad	4 '896,85
Nr. 195 NP.106	Unità interna a parete P=3,2 kW con le seguenti caratteristiche: - Capacità di raffreddamento 2,8 kW - Capacità di riscaldamento 3,2 kW - Dimensioni 295x815x225 mm - Peso 10 ... a completamento per dare l'opera completa, finita e funzionante tipo MITSUBISHI ELECTRIC mod. PKFY-P25VBM o equivalente euro (milletrecentoottantasette/47)	cad	1 '387,47
Nr. 196 NP.107	Unità interna canalizzabile media prevalenza P=8,0 kW per montaggio ad incasso nel controsoffitto, con le seguenti caratteristiche: - Capacità di raffreddamento 8,0 kW - Capac ... a completamento per dare l'opera completa, finita e funzionante tipo MITSUBISHI ELECTRIC mod. PEFY-P71VMA o equivalente euro (duemiladuecentoottantasei/95)	cad	2 '286,95
Nr. 197 NP.108	Documentazione di fine lavori Rilascio a fine lavori di: - Libretto d'impianto compilato secondo normativa vigente; - Dichiarazione di conformità impianti secondo D.M. 37/08; - Dichiarazione ISPRA F-GAS ai sensi dell'art.16, comma 1, del DPR 43/2012. euro (novecentonovantaotto/80)	cad	998,80
Nr. 198 NP.109	Recuperatore di calore Q=500 mc/h per piano terra, struttura in lamiera di acciaio zincata, con le seguenti caratteristiche: - Portata aria: 500 mc/h vel. alta. - Potenza asso ... a completamento per dare l'opera completa, finita e funzionante tipo MITSUBISHI ELECTRIC mod. LGH-50RVX-E o equivalente euro (duemilatrecentotrentaquattro/63)	cad	2 '334,63
Nr. 199 NP.110	Tubo multistrato preisolato d=16x2 mm adatto per impianti idrosanitari, riscaldamento e raffreddamento. Spessore rivestimento esterno come da Legge 10/91 con guaina autoestinguenta classe 1, spessore 10 mm. Completa di pezzi speciali, organi di sostegno e fissaggio, materiali di tenuta e consumo. euro (nove/54)	m	9,54
Nr. 200 NP.111	Tubo multistrato preisolato d=26x3 mm adatto per impianti idrosanitari, riscaldamento e raffreddamento. Spessore rivestimento esterno come da Legge 10/91 con guaina autoestinguenta classe 1, spessore 10 mm. Completa di pezzi speciali, organi di sostegno e fissaggio, materiali di tenuta e consumo. euro (undici/05)	m	11,05
Nr. 201	Tubo multistrato preisolato d=32x3 mm adatto per impianti idrosanitari, riscaldamento e raffreddamento. Spessore		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
NP.112	rivestimento esterno come da Legge 10/91 con guaina autoestinguenta classe 1, spessore 10 mm. Completa di pezzi speciali, organi di sostegno e fissaggio, materiali di tenuta e consumo. euro (quattordici/71)	m	14,71
Nr. 202 NP.114	Collettore a otto uscite in ottone anticorrosione, completo di tappi, raccordi, accessori di collegamento. euro (centotrentaquattro/00)	cad	134,00
Nr. 203 NP.115	Cassetta d'ispezione collettori in lamiera di acciaio zincato, completa di supporti antivibranti, coperchio verniciato, viti di fissaggio. euro (settantanove/95)	cad	79,95
Nr. 204 NP.116	Smontaggio tubazioni ed apparecchiature esistenti, compreso trasporto alla discarica dei materiali di risulta; prove di tenuta degli impianti tagliati, chiusura e sigillatura tubazioni a perdere, tutto ciò necessario per mettere in sicurezza l'impianto abbandonato. euro (novecentoottantasei/43)	corpo	986,43
Nr. 205 NP.117	Coppia attacchi per Boiler per acqua calda e fredda, con rubinetto d'arresto da incasso d=1/2". euro (settantauno/28)	cad	71,28
Nr. 206 NP.119	Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici per tubazioni (1M.14 - 1M.15), ai canali (1M.09.120), agli allacciamenti (1M.11.200) e alle derivazioni per terminali (1M.10.130) ... formazione di fori e asole su murature, soffitti e cartongessi vari; murature di scatole, cassette, sportelli, griglie. euro (milletrecentoundici/56)	corpo	1 ' 311,56
Nr. 207 NP.201	Rimozione di tende esterne parasole e simili, di qualunque forma e dimensione, incluse mostre, controtelai ecc. compresa la movimentazione in cantiere con qualsiasi mezzo, il cari ... altimento. Nota: La presente voce sarà adottata anche per il calcolo della rimozione dei cassonetti insegne luminose euro (ventisei/06)	cad	26,06
Nr. 208 NP.202	Fornitura e posa in opera di lastre in marmo o pietra naturale Travertino chiaro Romano P.C. spessore 3cm per vetrine e ingressi locale; compresa la malta di legante idraulico o id ... e. Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. euro (centonovantacinque/99)	mq	195,99
Nr. 209 NP.203	Fornitura e posa di portoncino blindato d'ingresso interno a battente ad un'anta, resistenza all'effrazione (UNI EN 1627)=Classe 3 Trasmittanza termica U (UNI EN ISO 10077-1)1.8 W ... ulizia ed allontanamento dei materiali di risulta. Con misure e rivestimento sulle due facce: 90 x 210cm spinta destra euro (milletrecento/31)	cad	1 ' 300,31
Nr. 210 NP.204	Formazione soppalco 1.60x3.40xh2.72 m; fornitura e posa di carpenteria metallica grezza per piccole strutture portanti in acciaio (qual. S 275JR): forate e imbullonate compresi con ... gine per carpenteria e tutto ciò necessario per la preparazione del piano di appoggio e fissaggio della struttura stessa euro (tremilaottocentotredici/59)	corpo	3 ' 813,59
Nr. 211 NP.205	Formazione di gradini in cemento, completi di pedata e di alzata nel numero di 1 - 4, lunghezza fino a 1,30m; con alzata di 15 o 18 cm, e pedata di 27 o 30 cm. euro (duecentoottantauno/37)	corpo	281,37
Nr. 212 NP.206	Formazione di sfondato a disegno nel pavimento per alloggiamento zerbino sp 10/20 mm, compreso finitura dello spigolo perimetrale del vuoto e fornitura dello zerbino stesso. Quadra ... : Si richiede la presentazione di apposite campionature da sottoporre alla preventiva approvazione formale della D.L. euro (trecentodiciassette/04)	corpo	317,04
Nr. 213 NP.207	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di cui la prima in gesso rivestito idrorepellente, a basso grado d'assorbimento, per bagni e cucine, larghezza 120 cm, spes ... llici per il fissaggio dei serramenti ed ogni genere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte euro (sessantacinque/37)	mq	65,37
Nr. 214 NP.208	Parete realizzata con doppia lastra da 13 mm per faccia, di cui la prima in gesso rivestito ad elevata densità, specifiche nel caso di richiesta di elevata resistenza meccanica agl ... llici per il fissaggio dei serramenti ed ogni genere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte euro (settantadue/48)	mq	72,48
Nr. 215 NP.209	Parete realizzata con una lastra da 13 mm per faccia, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con riv ... llici per il fissaggio dei serramenti ed ogni genere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte euro (cinquantaotto/58)	mq	58,58
Nr. 216 NP.210	Parete realizzata con una lastra da 13 mm per faccia, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con riv ... llici per il fissaggio dei serramenti ed ogni genere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (cinquantasei/53)	mq	56,53
Nr. 217 NP.211	Parete realizzata con una lastra da 13 mm per faccia, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da 0,6 mm di spessore, larghezza 75 mm, con riv ... llici per il fissaggio dei serramenti ed ogni genere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte euro (settantasette/48)	mq	77,48
Nr. 218 NP.212	Parete curva realizzata con doppia lastra tipo Knauf Flexilastra o equivalente da 6 mm per faccia, ed interposta armatura in profili metallici in lamiera di acciaio zincato Z140 da ... llici per il fissaggio dei serramenti ed ogni genere e magistero per fornire l'opera eseguita a perfetta regola d'arte euro (ottantadue/29)	mq	82,29
Nr. 219 NP.213	Botola ispezione a scomparsa 50 x 50 cm spessore 13mm per controsoffitto in lastre tipo Knauf Open o equivalente. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. euro (centoventi/23)	cad	120,23
Nr. 220 NP.214	Botola ispezione a scomparsa a misura spessore 13 mm per controsoffitto in lastre tipo Knauf Open o equivalente. Compresi i fissaggi, la rasatura dei giunti con stucco conforme alla norma UNI EN 13963, i piani di lavoro interni e l'assistenza muraria. euro (cinquecentoquarantasei/59)	mq	546,59
Nr. 221 NP.215	Pavimento in piastrelle 1° scelta di grès fine porcellanato a superficie smaltata tipo Atlas Concorde Marvel Gems Terrazzo Pearl Lappato o equivalente, spessore 8 ÷ 10 mm, posato c ... urata sigillatura dei giunti e di jolly del tipo Profiltec Squarejolly alluminio o equivalente se richiesto dalla D.L. euro (novantaotto/18)	mq	98,18
Nr. 222 NP.216	Rivestimento in piastrelle 1° scelta di grès fine porcellanato a superficie smaltata tipo Atlas Concorde Marvel Gems Terrazzo Pearl Lappato o equivalente, spessore 8 ÷ 10 mm, posat ... formato riportato è da ritenersi indicativo, sarà cura della D.L. confermarlo prima dell'esecuzione della lavorazione. euro (centocinque/01)	mq	105,01
Nr. 223 NP.217	Fornitura e posa di pensilina in vetro a sbalzo, dimensioni 150 x 90 cm del tipo Faraone LineaUno o equivalente, composta da un kit di montaggio che include: _profilo preforato in ... ogni altro eventuale onore occorrente di materiali e manodopera per avere il tutto perfettamente finito a regola d'arte. euro (seicentocinquantaquattro/26)	cad	654,26
Nr. 224 NP.218	Serramenti in alluminio a tipologia fissa, apribile, scorrevole, a vasistas o a bilico con o senza parti fisse, impennate come da elaborato grafico o su precise indicazioni della D ... ti per il serramento nella zona delle macchine dell'impianto di climatizzazione come da precise indicazioni della D.L. euro (trecentocinque/22)	mq	305,22
Nr. 225 NP.219	Vetrate isolanti di sicurezza doppie a bassa emissività su serramenti in alluminio/pvc/legno, costituite da doppia lastra float chiaro incolore, opache, riflettenti, trasparente ed ... i vetri riportato è da ritenersi indicativo, sarà cura della D.L. confermarlo prima dell'esecuzione della lavorazione. euro (centoventicinque/62)	mq	125,62
Nr. 226 NP.220	Vetrate di sicurezza doppie su serramenti in alluminio/pvc/legno, costituite da doppia lastra float chiaro incolore, opache, riflettenti, trasparente ed assemblate con pellicola di ... ed esterna; ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte: stratificato antinfortunistici 5+,.76+5 euro (centodiciannove/31)	mq	119,31
Nr. 227 NP.221	Fornitura e posa di trave automatica tipo Geze TSA 360 RS o equivalente per scorrevole a doppia anta; caratteristiche: _trave di supporto in alluminio _sistema di scorrimento con ... tivazione apertura porta a serranda abbassata _n. 2 sensori di antischiacciamento laterali Luce passaggio 1150/1200 mm euro (duemilanovecentoottantanove/82)	corpo	2 '989,82
Nr. 228 NP.222	Fornitura e posa di motorizzazione per serranda avvolgibile (escluso collegamenti elettrici) completa di elettrofreno e sblocco interno per manovra manuale, centralina a bassa tens ... ali e lavorazione in sicurezza; assistenze murarie; ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (seicentootto/34)	cad	608,34
Nr. 229 NP.223	Fornitura e posa in opera di serratura per porte e finestre multiblindo classe 3 tipo Iseo o equivalente antieffrazione, costituita da scatola in acciaio chiusa su tutti i lati, ca ... che al serramento per l'inserimento della serratura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (duecentosessanta/79)	cad	260,79
Nr. 230 NP.224	Fornitura e posa in opera di chiudiporta a scomparsa tipo Dorma o equivalente, completamente nascosto nell'anta e nel telaio; regolazione indipendente della forza di chiusura, velo ... che al serramento per l'inserimento della serratura ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte		

